


УДК 66.094.403 : 665.6.03 : 541.127

Leho RUNDAL, Oskar KIRRET, | Rudolf KOCH |

DIKTÜONEEMAKILDA POOLKOKSI KLOORIMISPROTSESSI KINEETIKA

Diktüoneemakilda poolkoksi kloorimisel tuleb keemilist protsessi seostada samaaegselt toimuvate füüsikaliste massiülekande protsessidega. Poolkoksi ja klori vahelist heterogeenset reaktsiooni temperatuuril üle 850 °C võib kujutada juuresoleva võrrandiga:



kus koefitsiendi X väärtused võivad olla $\frac{1}{2}$, 1, $1\frac{1}{2}$. Teoreetiline klori kulu g -ekvivalentides võrdub metalloksiidide g -ekvivalentide summaga. Süsiniku oksüdatsiooniaste on 2 ja tema kulu g -aatomites võrdub klori kuluga g -molekulides. Reaktsionimassi sisse difundeerub X mooli klori ja samaaegselt difundeerub vastassuunas $2X$ mooli reaktsiooniproodukte gaasilises olekus. Diktüoneemakilda poolkoksis on väga mitmesuguse kiirusega kloruvaid produkte, nende hulgas ka väga aeglasest reageerivaid, nagu ränidioksiid. Võib loota, et kloorimisel jäab järele teatud ränskeletti, kuhu kloril on võimalik difundeeruda. Kui see oletus peab paika, siis võib diktüoneemakilda poolkoksi kloorimisprotsessi vaadelda kui tuharikka kütuse põlemist. Diktüoneemakilda poolkoksi tüki kloorimisprotsessi makroskoopiline kiirus, analoogiliselt põlemisprotsessi kiirusega, oleneb:

- 1) klori hulgast, mis kandub ajaühikus difusiooni ja konvektsiooni teel ümbrusest tükikese pinnale;
- 2) klori hulgast, mis kandub ajaühikus sisemise difusiooni teel pooride kaudu tükikese pinnalt reaktsionifrondini;
- 3) klori ja metalloksiidi vahelise reaktsiooni töelisest kiirusest reaktsionifrondil süsiniku manulusel.

Makroskoopilise protsessi kiiruse limiteerib kõige aeglasmalt kulgev faas. Reaktsionifrondi olemasolu diktüoneemakilda poolkoksi kloorimisel leidis kinnitust autorite tehtud katsetel. Seda oli selgesti näha osalisselt kloritud tükikese puhul, kus reageerimata poolkoksi musta südamikku võis selgepiiriliselt eraldada selle peal olevast reageerinud jäagist, mis oli valge. Analoogne olukord oli ka diktüoneemakilda poolkoksi põletamisel. Reaktsionifrondi moodustumine on kvalitatiivne töendus, et nii diktüoneemakilda poolkoksi kloorimisprotsessi kui ka põlemisprotsessi puhul limiteerib üldist kiirust difusioon poorides.

Katsed diktüoneemakilda poolkoksi kloorimiskineetika uurimiseks tehti kerakujuliste proovikehadega (orgaanilise aine sisaldus 19,7%). Need valmistati peenendatud diktüoneemakildast, seda eelnevalt nõrga CaCl_2 lahusega aglomeerides. CaCl_2 kulu oli 0,25% maagi hulgast. Kivatatud aglomeraat (noodulid) uteti raudretordis, tõstes temperatuuri aeglaselt (3°C minutis) kuni 600°C -ni. Saadud pooloks oli kloorimiseks piisava kõvadusega.

Diktüoneemakilda poolkoksi ja tuha töeline tihedus määratati pükno-meetriliselt, kusjuures vedelikuna kasutati destilleeritud vett. Ohk tõrjuti proovidest välja vaakumis toatemperatuuril keetmisega. Määratati ka pool-

koksi, tuha ja kloorimisjäägi mahukaal. Enne kloorimist määrati poolkoksi niiskussisaldus 105 °C juures, kuumutuskadu 825 °C juures ja üldväävlisisaldus Eschka segu abil. Andmed on toodud tabelis 1. Noodulitest valmistasutud poolkoksi poorsus — 42,9% ületab otseselt maagist saadud poolkoksi poorsuse 50% võrra ja on lähedane diktüoneemakilda poorsusele. Kloorimisjäägi ligikaudne poorsus ületab 70%. Üldine kloorimisaste on 50%.

Tabel 1
Proovikehade iseloomustus

Aine	Toeline erikaal g/cm ³	Mahu-kaal g/cm ³	Poorsus %	Niiskus %	Kuumutuskadu %	Üld-väävel %
Utetud algmaak	2,45	1,75	28,6	1,04	11,64	1,85
Utetud noodul	2,45	1,40	42,9		12,70	1,85
Algmaagi tuhk	2,746	1,45	47,2			
Klooritud noodul 790 °C		0,82	70,4			

Diktüoneemakilda poolkoksi kloorimisprotsessi kinetika uurimise katseandmed on esitatud tabelis 2. Pooloksproovikehad (noodulid) lihviti enam-vähem kerakujuliseks. Kerade läbimõõt mõõdeti kahekünnel eri kohal. Neist võetud keskmise on esitatud tabeli teises lahtris. Katsetel reageerimata jäänud proovikeha südamik puhastati reageerinud massist ja kaaluti. Tulemused on esitatud üheksandas lahtris. Reageerinud massi kaal saadi, kui pärast kloorimist kaalutud proovikeha kaalust arvati maha reageerimata südamiku kaal. Reageerinud proovikeha oli küllaldaselt kõva, et mitte puruneda reaktorist väljavõtmisel ja kaalumisel. Selle läbimõõt ei erinenud kloorimiseest läbimõõdust. Reageerinud massi sai selgepiiriliselt kõrvaldada reageerimata südamikust. Proovikehad 1, 2 ja 3 klooriti samaaegselt üksteise peal kloorimistorus.

Järgnevas on kloorimisprotsessi kirjeldatud matemaatiliselt ja kõrvutatud tulemusi tükiliste materjalide puhul saadud andmetega. On oletatud, et tegemist on kvaasistatsionaarse olekuga, ning vaadeldud massiülekannet gaasifaasilt kera välispinnale ajaühiku kohta. Seda väljendab järgmine võrrand:

$$q = 4\pi r_0^2 (C_0 - C'), \quad (1)$$

kus q on kloori vool kera pinnale, mol/s; r pooloksist kera raadius, m; β massiülekande koefitsient proovikeha välispinnal, m/s; C_0 ja C' kloori kontsentratsioon gaasifaasis voolu keskel ja vastavalt kera välispinnal, mol/m³.

Difundeeruva aine vool ajaühikus läbi poorse sfäärilise pinna raadiusega r väljendub Ficki seaduse kohaselt:

$$q = 4\pi r^2 D' \frac{dc}{dr}, \quad (2)$$

kus lisaks eelnimetatuile D' tähistab kloori efektiivset difusioonikonstanti tahke aine poorides, m²/s ning c on lokaalne kloori kontsentratsioon, mol/m³.

Proovi-keha nr.	Poolkoksprouovikeha						
	keskmise läbimõõt cm	maht cm ³	kaal g	mahu-kaal g/cm ³	reaktsiooni-temperatuur °C	reaktsiooni-aeg min.	Cl ₂ voolukiirus cm/s
1	1,38	1,39	1,940	1,40	790	10	2,65
2	1,52	1,84	2,61	1,42	790	10	2,65
3	1,43	1,54	2,16	1,40	790	10	2,65
4	1,51	1,79	2,51	1,40	625	20	2,65
5	1,33	1,22	1,73	1,41	625	20	2,65
6	1,63	2,25	3,16	1,40	625	20	2,65

Kirjutades võrrandi (2) kujul

$$\frac{dr}{r^2} = \frac{4\pi D'}{q} dc \quad (3)$$

ja integreerides r_0 -st kuni r_s -ni, saab võrrandi

$$\frac{r}{r_s} - \frac{1}{r_0} = \frac{4\pi D'}{q} (C' - C_s), \quad (4)$$

kus r_s on reageerimisfrondi raadius, m ja C_s klori kontsentratsioon gaasi-ffaasis poolkoksi reageerimisfrondil. Ajaühikus difundeerunud klori hulga q võib avaldada järgmiselt:

$$q = 4\pi D' \frac{\frac{C' - C_s}{1/r_s - 1/r_0}}{1} \cdot \quad (5)$$

Teisalt võib klori hulga avaldada ka reaktsiooni töelise kiiruskons-tandi kaudu reageerimisfrondil:

$$q = 4\pi r_s^2 K (C_s - C_t)^n, \quad (6)$$

kus K on reaktsiooni kiiruskonstant, m/s; C_t klori kontsentratsioon tasa-kaalu olekus, mol/m³ ja n reaktsiooni järk, mis praegusel juhul võrdub ühega.

Oletades, et klorimisreaktsiooni kulg süsiniku manuluseל on nihutatud reaktsioonivõrrandi järgi täielikult paremale, võib pidada klori tasa-kaalukontsentratsiooni C_t reageerimisfrondil võrdseks ligikaudu nulliga. Kui $C_t \approx 0$ ja $n=1$, siis asendades C_s -i võrrandis (4) tema väärusega võrrandist (6) saab

$$C = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{D'} \left(\frac{1}{r_s} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{r_s^2 K} \right]. \quad (7)$$

Paigutades saadud C vääruse võrrandisse (1), saab

$$\frac{dg}{dt} = q = -\frac{4\pi C_0}{\frac{1}{D'} \left(\frac{1}{r_s} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{r_0^2 \beta} + \frac{1}{r_s^2 K}}, \quad (8)$$

kus dg on ajavahemikul dt reageeriv klori hulk moolides. Reaktsiooni-võrrandi alusel võib reageerinud klori hulga asendada reageerinud süsiniku hulgaga

$$dg = -dg_c = -4r_s^2 C_c dr_s, \quad (9)$$

Tabel 2

poolkoksi kloorimine

Osaliselt klooritud proovikeha						
reageerimata südamiku			reageerinud osa			
kaal g	maht cm ³	läbimõõt cm	maht cm ³	kaal g	mahukaal g/cm ³	poorsus %
0,272	0,194	0,718	1,196	0,996	0,83	70,0
0,505	0,356	0,88	1,484	1,248	0,84	69,7
0,575	0,41	0,922	1,13	0,892	0,79	71,5
1,75	1,44	1,39	1,20	0,35	0,42	
0,82	0,74	1,12	0,83	0,48	0,40	
1,86	1,67	1,46	1,08	0,58	0,63	

kus dg_e on ajavahemikus dt reageerinud süsiniku hulk moolides, dr reageerimisfrondi nihkumine ajavahemikus dt ja C_e süsiniku kontsentratsioon poolkoksis, mol/m³.

Kõrvutades võrrandit (8) ja (9) ning avaldades dt , saab

$$dt = \frac{C_c}{C_0} \left[\frac{1}{D'} \left(\frac{1}{r_s} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{r_0^2 \beta} + r_s^2 K \right] r_s^2 dr_s. \quad (10)$$

Integreerides võrrandit (10) algmomendist, mis loetakse nulliks, kuni ajani t , kusjuures r_s muutub reaktsioonifrondi nihkumisel kera välispinnalt, mille raadius on r_0 , kera sisemusse kerapinnale raadiusega r_s , saab

$$t = \frac{C_c}{3C_0} \left[\frac{1}{D'} \left(r_0^2 - 3r_s^2 + \frac{2r_s^3}{r_0} \right) - \frac{r_s}{r_0^2 \beta} + \frac{r_0}{\beta} + \frac{3}{K} (r_0 - r_s) \right]. \quad (11)$$

Võrrandi (11) abil saab arvutada kloorimisreaktsiooni tõelise kiiruskonstanti K juhul, kui eelnevalt on teada konstantide D' ja β arvväärtused. Neid võib arvutada kirjandusest tundud empiiriliste valemitega [1-3]. Siinnes töös on molekulaarse difusiooni koefitsiendi D' arvutamiseks kasutatud Gilliland'i valemit ning efektiivse difusioonikoefitsiendi leidmiseks valemit

$$D' = D \frac{f}{\delta}, \quad (12)$$

kus f on proovikehade poorsus, m³/m³ ning δ nn. käänulisuse koefitsient, millel mitmete autorite esitatud erinevate füüsikaliste mudelite järgi on väärised 2—3, kuid mis sõltub väga suurel määral ka tahke materjali omadustest [2, 3]. Käesoleval juhul $\delta=3$.

Massiülekande koefitsiendi β arvutamiseks on kasutatud valemit

$$Nu = \frac{Bd}{D} = A Re^{0.6}, \quad (13)$$

kus Nu ja Re on vastavalt Nusselti ja Reynoldsi kriteeriumid,

$Re = \frac{Vd}{v}$ $d=2r_0$; V on gaasi kiirus arvutatuna kloraatori täidisevabale põiklõikele, m/s; v — gaasi kinemaatiline viskoossus, m²/s. Koefitsiendi A väärus on praegusel juhul 1,5 [2].

Süsini kontsentratsiooni arvutamisel lähtuti utmise bilansist; selle kohaselt sisaldab diktüoneemakilda poolkoksi 11,9% orgaanilist ainet, mil-

les on veel 0,49% vesinikku. Oletades, et poolkoksi kuumutamisel lähkub vesinik CH₄-na, siis oleks kogu orgaanilise aine kadu 1,9% ja puhta süsiniku sisaldus klooritavas poolkoksis 10%. Kuna poolkoksi mahukaal on 1400 kg/m³ (tab. 2), siis $C_c = 11700 \text{ mol/m}^3$.

Eeltoodud metodikat kasutades on katseandmete põhjal leitud D' , β ja C_c väärised ning seejärel valemis (11) kloorimisreaktsiooni kiiruskonstanti K väärised erinevate proovikehade ja temperatuuride puhul. Arytuse tulemused on esitatud tabelis 3. Need on väga ligikaudsed, kuid võimaldavad teha mõningaid üldistavaid järelusi.

Tabel 3
Massiülekande ja keemilise reaktsiooni kiiruskonstantide arvutus

Proovikeha nr.	$D' \cdot 10^5 \text{ m}^2/\text{s}$	Re	Nu	$\beta \cdot 10^2 \text{ m/s}$	$K \cdot 10^5 \text{ m/s}$
1	1,10	28,0	11,0	6,13	16,2
2	1,10	30,9	11,8	5,98	15,5
3	1,10	29,1	11,3	6,08	7,8
4	0,86	34,3	12,5	4,95	0,83
5	0,86	30,2	11,6	5,21	1,61
6	0,86	37,0	13,1	4,80	1,39

Vaadeldes kloorimisprotsessi kiirust kirjeldava vörrandi (8) joonealuseid liikmeid selgub, et massiülekannet gaasilt noodulite välispinnale arvestav liige on vörreldes teistega alati väike. Seega ei sõltu protsess üldkiirus praktiliselt välise massiülekande kiirusest. Mis puutub vörrandi (8) teistesse liikmetesse, siis pooride difusioonset takistust väljendav

$$\frac{1}{D'} \left(\frac{1}{r_s} - \frac{1}{r_0} \right) \text{ vördub protsessi algmomendil nulliga } (r_s = r_0),$$

reaktsionifrondi nihkumisel materjali sisemusse hakkab aga kiiresti kasvama.

Keemilise reaktsiooni kiirust arvestaval liikmel $\frac{1}{r_s^2 K}$ on minimaalne väärustus protsessi algul ning see läheneb lõpmatusele protsessi lõpul, kui $r_s \rightarrow 0$. Seega võib praktistikatel arvutustel ära jäätta liikme $\frac{1}{r_0^2 \beta}$ ning reaktsiooni kiiruse vörrand (8) omandab kuju

$$\frac{dg}{dt} = \frac{4\pi C_0}{\frac{1}{D'} \left(\frac{1}{r_s} - \frac{1}{r_0} \right) + r_s^2 K} \quad (14)$$

ning pärast integreerimist eeltoodud piirides

$$t = \frac{C_c}{3C_0} \left[\frac{1}{2D'} \left(r_0^2 - 3r_s^2 + \frac{2r_s^3}{r_0} \right) + \frac{3}{K} (r_0 - r_s) \right]. \quad (15)$$

Kloorimisprotsessi üldist kiirust limiteerib protsessi algul keemiline reaktsioon, lõpul aga ka difusioon reageerinud aine poorides.

Tabelis 3 toodud andmete alusel on võimalik ligikaudselt hinnata diktioneemakilda poolkoksi kloorimise aktiveerimisenergiat, arvestades, et reaktsiooni kiiruskonstanti temperatuurisõltuvuse kohta kehtib Arrheniuse valemid:

$$K = Z \cdot e^{\frac{E}{RT}}, \quad (16)$$

kus K on reaktsiooni kiiruskonstant, Z proporsionaalsustegur, E aktiveerimisenergia, J/mol, R universaalne gaasikonstant — 8,314 J/(mol · K) ja T temperatuur, K.

Et kloormiskatsed on tehtud põhiliselt kahel temperatuuril: $T_1 = 963\text{ K}$ ja $T_2 = 898\text{ K}$, siis võib nendel temperatuuridel leitud kiiruskonstantide keskmiste väärtuste (vastavalt $K_1 = 13,2$ ja $K_2 = 1,28$) alusel leida aktivatsioonienergia, kasutades valemit

$$E = \frac{2,3R \lg \frac{K_1}{K_2}}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}}. \quad (17)$$

Arvutuse tulemusel saab diktüoneemakilda poolkoksi kloormisreaktsiooni aktivatsioonienergia ligikaudseks väärtuseks $1,0 \cdot 10^5\text{ J/mol}$.

Järeldused

1. Diktüoneemakilda poolkoksi kloormisel moodustub reaktsioonifront, mis nihkub protsessi väljal tahke aine osakeste sisemusse.

2. Kloormisprotsessi üldkiirus sõltub keemilise reaktsiooni kiirusest reaktsioonifrondil ning gaasi difusiooni kiirusest reageerinud tahke aine poorides. Väline massiülekanne on küllaldaselt intensiivne selleks, et mitte avaldada olulist mõju protsessi üldkiirusle.

3. Kloormisprotsessi üldkiirust limiteerib protsessi algul keemiline reaktsioon, hiljem aga ka difusioon reageerinud aine poorides.

4. Diktüoneemakilda poolkoksi kloormisreaktsiooni aktivatsioonienergia on suurusjärgus $1,0 \cdot 10^5\text{ J/mol}$.

Artikli autorid tänavad tehnikadoktor G. Rajalot väärtuslike nõuannete eest artikli koostamisel.

KIRJANDUS

1. Reid, R. C., Sherwood, T. K. The Properties of Gases and Liquids. New York, 1977.
2. Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М., 1987.
3. Саттер菲尔д Ч. Н. Массопередача в гетерогенном катализе. М., 1976.

Eesti Teaduste Akadeemia
Keemia Instituut

Toimetusse saabunud
25. V 1990

Лехо РЮНДАЛ, Оскар КИРРЕТ, | Рудольф КОХ |

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ХЛОРИРОВАНИЯ ПОЛУКОКСА ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА

Рассмотрена кинетика процесса хлорирования полуоккса кускового диктионемового сланца. Исходя из аналогии процессов хлорирования диктионемового сланца и его горения выведены формулы для вычисления теоретической продолжительности реакции хлорирования. Рассчитаны константа скорости процесса, энергия активации и теоретическая продолжительность процесса при температуре 790 °C. Энергия активации составляет порядка $1,0 \cdot 10^5\text{ Дж/моль}$ хлора, продолжительность хлорирования сланца размером 0,75 см — 7,6 мин. В случае содержания в полуокксе диктионемового сланца нужного количества углерода (25,4%) и при допущении, что в процессе участвует 100%-ный хлор, реально применяемый при хлорировании, то для полного хлорирования подобного кокса потребовалось бы времени в 8—9 раз больше, т. е. около 68 мин.

Leho RÖNDAL, Oskar KIRRET, | Rudolf KOCH |

DIE KINETIK DES CHLORIERUNGSPROZESSES DES ALAUNSCHIEFERSCHWELKOKSES

Es wurde die Reaktionskinetik des Chlorierungsprozesses des Alaunschieferschwelkokes untersucht. Neben der theoretischen Dauer der Chlorierungsreaktion wurden auch die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante und die Aktivierungsenergie der Chlorierungsreaktion berechnet.