

Ю. ЭНГЕЛЬБРЕХТ

УДК 539.3

К ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН ДЕФОРМАЦИИ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ

(Представлена Н. Алумяэ)

Особенностью нелинейных волн деформации является их способность при распространении испытывать разрыв в случае гладких краевых условий. Если же нелинейность сопровождается и другими физическими эффектами, искажающими профиль волны, то анализ нелинейного процесса необходимо проводить с учетом дополнительных условий. Покажем, что такая ситуация имеет место при распространении нелинейных волн деформации в неоднородной среде.

Одномерный волновой процесс в неоднородной среде с учетом физической и геометрической нелинейностей описывается матричным уравнением

$$I \frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + A(X, \vec{U}) \frac{\partial \vec{U}}{\partial X} + K(X) \frac{\partial \vec{F}}{\partial X} = 0, \quad (1)$$

где \vec{U} — неизвестный вектор полевых величин, X, t — лагранжевы переменные, A, K — известные матрицы-коэффициенты, \vec{F} — известный вектор, I — единичная матрица. Требуется найти решение уравнения (1) при условиях

$$\vec{U}(X, 0) = 0, \quad \vec{U}(0, t) = \vec{\psi}(t), \quad \vec{\psi}(t) = \vec{\psi}_1(t) [H(t) - H(t - t_0)], \quad (2)$$

где $H(t)$ — функция Хевисайда, t_0 — продолжительность импульса.

Чтобы найти асимптотические решения уравнения (1) при условиях (2), построим с помощью лучевого метода для нелинейных волн [1] уравнение переноса для каждой определенной волны, имея в виду все члены разложения

$$\vec{U} = \vec{U}_0 + \varepsilon \vec{U}_1 + \dots \quad (3)$$

где ε — малый параметр. Это сразу приведет к разложению $A = A_0(X) + \varepsilon A_1(X, \vec{U}) + \dots$. Тогда для продольной волны получим уравнение переноса 1-го порядка относительно амплитудного фактора α

$$\alpha_\tau + a_1(\tau) \alpha \alpha_\xi + a_2(\tau) \alpha = 0, \quad (4)$$

для которого решим задачу Коши с начальным условием

$$\alpha(0, \xi) = \varphi(\xi) = \vec{l}\vec{\psi}(\xi), \quad (5)$$

при этом амплитудный фактор α связан с вектором \vec{U}_0 соотношением

$$\vec{U}_0 = \alpha \vec{r}.$$

Здесь $\xi = t - \int^X c^{-1} dx$, $\tau = \epsilon X$ — лучевые координаты, $c = c(X)$ — скорость продольной волны, индексы ξ, τ означают дифференцирование, $a_1(\tau), a_2(\tau)$ — коэффициенты, \vec{l}, \vec{r} — левый и правый собственные векторы матрицы A_0 для собственного значения c . Условия гиперболичности уравнения (1) гарантируют и гиперболичность уравнения (4), решение которого сводится к решению системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений [2]

$$\frac{d\xi}{d\tau} = a_1(\tau)\alpha, \quad \frac{d\alpha}{d\tau} = -a_2(\tau)\alpha.$$

Учитывая условие (5), получим

$$\begin{aligned} \alpha &= \exp\left(-\int_0^\tau a_2(y) dy\right) \varphi(\xi_0), \\ \xi &= \xi_0 + \varphi(\xi) \int_0^\tau a_1(y) \exp\left(-\int_0^\tau a_2(y) dy\right) dy, \\ \xi &= \xi_0 \quad \text{при} \quad \tau = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Соотношения (6) описывают семейство характеристических кривых, имеющих в случае возникновения и распространения разрыва огибающую, определяющую его фронт. Эта огибающая удовлетворяет полученному дифференцированием второго из соотношений (6) по параметру ξ_0 выражению

$$\varphi_{\xi_0}(\xi_0) = -\left[\int_0^\tau a_1(y) \exp\left(-\int_0^\tau a_2(y) dy\right) dy\right]^{-1}, \quad (7)$$

которое позволяет оценить поведение волны в нелинейной среде. Обозначив правую часть равенства (7) через φ_{ξ}^* , сформулируем на основе изложенного выше теорему, справедливую с точностью уравнения переноса 1-го порядка (4).

Теорема. Пусть действительный градиент $\varphi_{\xi_0}(\xi_0)$ удовлетворяет одному из условий

$$\text{а) } \varphi_{\xi_0}(\xi_0) < \varphi_{\xi}^*(\xi); \quad \text{б) } \varphi_{\xi_0}(\xi_0) = \varphi_{\xi}^*(\xi); \quad \text{в) } \varphi_{\xi_0}(\xi_0) > \varphi_{\xi}^*(\xi).$$

Тогда при распространении продольной волны в неоднородной среде возможны следующие случаи: 1) разрыв не возникает или амплитуда существующего разрыва уменьшается, 2) ее профиль остается постоянным, 3) разрыв возникает или амплитуда существующего разрыва увеличивается.

Исходя из теоремы, назовем $\varphi_{\xi}^*(\xi)$ критическим градиентом — понятие, введенное в [3] для случая $a_1 = 1, a_2 = \text{const} > 0$.

Перейдем теперь к конкретизации модели (1). Предположим, что

$$\lambda + 2\mu = (\lambda_0 + 2\mu_0)f(X), \quad c^2 = c_0^2 g(X), \quad f(X) > 0, \quad g(X) > 0,$$

где λ , μ — параметры Ляме, $c^2 = (\lambda + 2\mu)\varrho^{-1}$ — скорость продольной волны, ϱ — плотность недеформированной среды, индекс определяет значения указанных величин при $X = 0$. Тогда имеем

$$a_1 = \frac{3}{2}(f(X) + m_0)(\varepsilon c^2 f(X))^{-1},$$

$$a_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon f_1(X))^{-1} \partial f(X) / \partial X,$$

$$m_0 = 2(v_1 + v_2 + v_3)(\lambda_0 + 2\mu_0)^{-1},$$

где v_i , $i = 1, 2, 3$ — модули упругости третьего порядка. Подчеркнем, что появление критического градиента, как вытекает из этих соотношений, связано не с изменением скорости, а с изменением модулей упругости, которое приводит к таким же изменениям амплитуды волны, как и в случае волновых процессов с цилиндрической и сферической симметрией. Поскольку эти соотношения довольно громоздки, ограничимся случаем слабой неоднородности

$$f(X) = 1 + \varepsilon f_1(X), \quad g(X) = 1 + \varepsilon g_1(X).$$

Получим

$$A = A_0 + \varepsilon A_{11}(X) + \varepsilon A_{12}(\vec{U}) + \dots, \quad A_0 = \text{const},$$

и уравнение переноса 1-го порядка примет вид

$$a_\tau + a_1 a a_\xi + a_3 a_\xi + a_2 a = 0. \quad (8)$$

Используя безразмерную запись, имеем

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{2} |k| \alpha_0 X c_0^{-1} \tau_c^{-1}, & \xi &= (c_0 t - X) \tau_c^{-1}, \\ a_1 &= \text{sign } k, & a_2 &= \tau_c c_0 |k|^{-1} \alpha_0^{-1} \varepsilon \partial f_1(X) / \partial X, \\ a_3 &= c_0 |k|^{-1} \alpha_0^{-1} \varepsilon g_1(X), & k &= 3(1 + m_0), \end{aligned} \quad (9)$$

где α_0 — максимальная амплитуда, τ_c — характерная длина импульса. Следуя [4], введем в рассмотрение новую переменную

$$\zeta = \xi + \int_0^t a_3(y) dy.$$

Тогда уравнение (8) примет вид

$$a_\tau + a_1 a a_\zeta + a_2 a = 0 \quad (10)$$

с начальным условием

$$a(0, \zeta) = \varphi(\zeta).$$

Если $f_1(X)$ является линейной функцией с коэффициентом пропорциональности k_0 , возможно дальнейшее упрощение формул (7) и (9). Имея в виду, что в твердых средах обычно $\text{sign}(1 + m_0) = -1$, из соотношений (7) и (9) получим значение критического градиента

$$\varphi_\zeta^* = a_2 = \tau_c c_0 |k|^{-1} \alpha_0^{-1} \varepsilon k_0.$$

Для этого случая выражения (6) и (7) существенно упрощаются, что позволяет дополнить теорему двумя следствиями.


Следствие 1. В среде, в которой модуль упругости второго порядка увеличивается ($\epsilon k_0 > 0$) в направлении распространения волны, можно ожидать образования разрыва в результате увеличения сжимающего напряжения или уменьшения растягивающего напряжения при выполнении условия

$$\varphi_{\xi}(\xi) > \varphi_{\xi}^*.$$

Следствие 2. В среде, в которой модуль упругости второго порядка уменьшается ($\epsilon k_0 < 0$) в направлении распространения волны, можно ожидать образования разрыва в результате увеличения сжимающего напряжения или уменьшения растягивающего напряжения при выполнении условий

$$а) \varphi_{\xi}(\xi) > |\varphi_{\xi}^*|, \quad 0 < \tau < 0,6931 |\varphi_{\xi}^*|^{-1};$$

$$б) \varphi_{\xi}(\xi) < |\varphi_{\xi}^*|, \quad \tau > 0,6931 |\varphi_{\xi}^*|^{-1}.$$



Последние условия обусловлены множителем $[\exp(|a_2|\tau) - 1]$ в соотношении огибающей характеристик (7). Области, на которые распространяются эти следствия, показаны на рисунке. Область I по оси φ_{ξ} определяется следствием 1, области IIа и IIб — следствием 2, а область III ($\varphi_{\xi}(\xi) < 0$) не содержит разрывных решений. Напомним, что эти результаты справедливы для случая $1 + m_0 < 0$.

К уравнению переноса (10) приводятся и некоторые задачи распространения волн в релаксирующей среде [5] и в конечном интервале с учетом радиации энергии от его концов [6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Энгельбрехт Ю. К. О теории нелинейных волновых процессов в диссипативной среде. — Изв. АН СССР, МТТ, 1977, вып. 2, с. 142—148.
2. Рождественский Б. Л., Яненко Н. Н. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике. М., 1968.
3. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. М., 1977.
4. Asano, N. Wave propagation in non-uniform media. — Suppl. Progr. Theor. Phys., 1974, N 55, p. 52—79.
5. Руденко О. В., Солуян С. И. Теоретические основы нелинейной акустики. М., 1975.
6. Mortell, M. P. The evolution of nonlinear standing waves in bounded media. — ZAMP, 1977, v. 28, N 1, p. 33—46.

Институт кибернетики
Академии наук Эстонской ССР

Поступила в редакцию
4/1 1978

J. ENGELBRECHT

**MITTEHOMOGEENSES KESKKONNAS LEVIVATE
MITTELINEAARSETE DEFORMATSIOONILAINETE TEOORIAST**

On tuletatud ühemõõtmelise pikilaine transpordivõrrand, mis võimaldab modelleerida mittelineaarset lainelevi mittehomogeenses keskkonnas. Transpordivõrrandi analüüsi põhjal on formuleeritud teoreem, mis kriitilise gradiendi mõiste abil määrab pikilaine katkevuse arengu iseloomu. Esitatud transpordivõrrandi koefitsiendid kehtivad konkreetse nõrga mittehomogeensuse korral. Võrrandi analüüsist järeldub, et katkevuse tekkimine mittehomogeenses keskkonnas sõltub laine leviku suunast. On määratud kriitilise gradiendi väärtused.

J. ENGELBRECHT

**ON THE THEORY OF NONLINEAR DEFORMATION WAVES
IN A NONHOMOGENEOUS MEDIUM**

The transport equation of the 1st order for a longitudinal deformation wave in an one-dimensional nonhomogeneous medium is derived. The analysis of this equation permits to formulate a

Theorem: The strength of a shock wave, ahead of which the material is in uniform state, increases, decreases, or remains constant, respectively, as

$$a) \varphi_{\xi_0}(\xi_0) > \varphi_{\xi}^*(\xi), \quad b) \varphi_{\xi_0}(\xi_0) < \varphi_{\xi}^*(\xi), \quad c) \varphi_{\xi_0}(\xi_0) = \varphi_{\xi}^*(\xi).$$

The coefficients of the transport equation are obtained for the case of weak nonhomogeneity. In this case it is shown that the shock wave development conditions given above depend on the shock wave propagation direction.

Here $\varphi_{\xi}^*(\xi)$ is the critical deformation gradient, $\varphi_{\xi_0}(\xi_0)$ — the deformation gradient at the considered moment.