

УДК 539.3

А. ПУРО

РАЗДЕЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
НЕОДНОРОДНЫХ ТЕЛ

(Представил Х. Абен)

Разделение уравнений теории упругости изотропного тела, основанное на выделении решения, описывающего деформацию кручения в плоскости или на сфере, полученное Гутманом [1], в дальнейшем было обобщено на случай трансверсально [2] и сферически трансверсально изотропных тел [3]. Для одномерной неоднородности такое разделение было выполнено в [4], когда коэффициенты Ламе $\lambda(z)$, $\mu(z)$ зависят от декартовой координаты, и в [5], если $\lambda(r)$, $\mu(r)$ — функции радиуса в сферической системе координат.

Симметрия трансверсально изотропных тел позволяет также проводить это разделение при указанных выше типах неоднородностей [6–8].

Для неоднородной среды с постоянным коэффициентом жесткости (коэффициент Пуассона ν — произвольная дифференцируемая функция координат) также были предложены формы общего решения [9–11].

Ниже разделение уравнений проводится, когда коэффициент жесткости является функцией декартовой координаты z , или радиуса r в сферической системе координат, а коэффициент Пуассона — произвольная дифференцируемая функция координат. В случае трансверсальной изотропии вышеупомянутых типов такое разделение возможно, когда оба коэффициента сдвига являются функциями z или r для соответствующих типов изотропий. Относительно вектора массовых сил \mathbf{M} делается предположение, что он выражается через потенциалы.

1. Трансверсально изотропное тело отнесено к прямоугольной декартовой системе координат. Ось z направлена перпендикулярно плоскости изотропии тела.

Будем считать, что оба коэффициента сдвига $c_{44} = c^{-1}$, $(c_{11} - c_{12})/2 = G$ в обобщенном законе Гука

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= c_{11}\varepsilon_{xx} + c_{12}\varepsilon_{yy} + c_{13}\varepsilon_{zz}, & \sigma_{xy} &= (c_{11} - c_{12})\varepsilon_{xy}, \\ \sigma_{yy} &= c_{12}\varepsilon_{xx} + c_{11}\varepsilon_{yy} + c_{13}\varepsilon_{zz}, & \sigma_{xz} &= 2c_{44}\varepsilon_{xz}, \\ \sigma_{zz} &= \sigma = c_{13}(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + c_{33}\varepsilon_{zz}, & \sigma_{yz} &= 2c_{44}\varepsilon_{yz} \end{aligned}$$

дифференцируемые функции только координаты z , а остальные коэффициенты упругости c_{ih} — функции трех координат. Предполагается также, что вектор массовых сил \mathbf{M} и вектор перемещений разлагаются на потенциальную и соленоидальную составляющие в плоскости изотропии и выражаются соответственно через потенциалы

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \Omega}{\partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} - \frac{\partial \Omega}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \frac{\partial \chi}{\partial z} \mathbf{k}, \\ \mathbf{u} &= \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mathbf{j} + w \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Подставляя выражение \mathbf{M} и \mathbf{u} в уравнение равновесия $\operatorname{div} \sigma + \mathbf{M} = 0$, получаем следующую систему трех уравнений

$$\frac{\partial}{\partial x} (Q_1 + \varphi) + \frac{\partial}{\partial y} (Q_2 + \Omega) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} (Q_1 + \varphi) - \frac{\partial}{\partial x} (Q_2 + \Omega) = 0, \quad (1.1)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} (\sigma + \chi) + \Delta_+ \tau = 0. \quad (1.2)$$

Здесь $Q_1 = \frac{\partial \tau}{\partial z} + \frac{c_{13}}{c_{33}} \sigma + \frac{1}{d} \Delta_+ F$, $\Delta_+ = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$,

$$Q_2 = \left[G \Delta_+ + \frac{\partial}{\partial z} c^{-1} \frac{\partial}{\partial z} \right] N, \quad d = \frac{c_{33}}{c_{33} c_{11} - c_{13}^2},$$

$$\tau = c^{-1} \left(\omega + \frac{\partial}{\partial z} F \right), \quad (1.3)$$

$$\sigma_{zz} = \sigma = c_{33} \frac{\partial \omega}{\partial z} + c_{13} \Delta_+ F. \quad (1.4)$$

Доказательство того, что система уравнений (1.1), (1.2) разлагается на уравнение $Q_2 + \Omega = 0$ относительно N (потенциала нормального вращения), а также на систему из двух уравнений $Q_1 + \varphi = 0$ и (1.2)

$$\frac{\partial}{\partial z} \left[c_{44} \left(\omega + \frac{\partial F}{\partial z} \right) \right] + c_{13} \frac{\partial \omega}{\partial z} + c_{11} \Delta_+ F = -\varphi, \quad (1.5)$$

$$\Delta_+ \left[c_{44} \left(\omega + \frac{\partial F}{\partial z} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[c_{33} \frac{\partial \omega}{\partial z} + c_{13} \Delta_+ F \right] = -\frac{\partial \chi}{\partial z}, \quad (1.6)$$

(решение первого рода) идентично приведенному в [2, 6, 7] и поэтому здесь приводиться не будет.

Аналогичное разделение уравнений возможно для динамических задач, если плотность среды является функцией только координаты z . Приведем вывод других видов разрешающих уравнений первого рода. Для этого запишем уравнения (1.5), (1.6) в виде системы уравнений первого порядка

$$\frac{\partial \sigma}{\partial z} = -\Delta_+ \tau - \frac{\partial \chi}{\partial z}, \quad (1.7)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial z} = \frac{\sigma}{c_{33}} - \frac{c_{13}}{c_{33}} \Delta_+ F, \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial \tau}{\partial z} = -\frac{c_{13}}{c_{33}} \sigma - \frac{1}{d} \Delta_+ F - \varphi, \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = c\tau - \omega. \quad (1.10)$$

Удовлетворим уравнению (1.7), выражая σ и τ через функцию L (функцию напряжений)

$$\sigma = \Delta_+ L - \chi, \quad \tau = -\frac{\partial L}{\partial z}.$$

Определив ω через L и F из (1.10) и подставив σ , τ , ω в систему (1.8), (1.9), получим

$$\frac{\partial^2 F}{\partial z^2} + (c-b) \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} + c' \frac{\partial L}{\partial z} + a\Delta_+ L = a\chi - b\varphi, \quad (1.11)$$

$$\Delta_+ F - d \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} + b\Delta_+ L = b\chi - d\varphi. \quad (1.12)$$

Здесь $\omega = -\left(c \frac{\partial L}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial z}\right)$, $b = dc_{13}c_{33}^{-1}$.

Система (1.11), (1.12) является смешанной в том смысле, что неизвестными являются функция напряжений L и потенциал смещения F .

Рассмотрим более подробно случай однородных уравнений $\varphi = \chi = 0$ (массовые силы отсутствуют).

В этом случае напряжения с учетом уравнений (1.11), (1.12) выражаются формулами ($\Phi = [c_{11} - c_{12}]F$)

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}, & \sigma_{yy} &= \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}, & \sigma_{zz} &= \Delta_+ L, \\ \sigma_{xy} &= \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}, & \sigma_{xz} &= -\frac{\partial^2 L}{\partial x \partial z}, & \sigma_{yz} &= -\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial z}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

Из (1.13) следует [10], что L и Φ являются диагональными элементами тензора функции напряжений ψ , в то время как остальные его элементы равны нулю $\psi = \text{diag}\{L, L, -\Phi\}$. Таким образом, уравнения (1.11), (1.12) можно получить из уравнений совместности для тензора напряжений, выраженного по формулам (1.13).

Уравнение относительно L получим, исключая Φ из (1.11), (1.12)

$$\Delta_+ \left(a\Delta_+ - b \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial}{\partial z} c \frac{\partial}{\partial z} \right) L + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(d \frac{\partial^2}{\partial z^2} - b\Delta_+ \right) L = 0. \quad (1.14)$$

Здесь $a = dc_{11}c_{33}^{-1}$.

По форме оно совпадает с приведенным ранее [6, 7] и отличается тем, что коэффициенты a , b , d могут зависеть от трех координат. Если L и коэффициенты уравнения (1.14) не зависят от x или y , то приходим к плоской задаче. Из формул (1.13), (1.14) видно, что L переходит в функцию Эйри.

В заключение запишем систему уравнений (1.11), (1.12) в симметричном виде, используя замену $F = F_0 - cL/2$

$$2\Delta_i F_0 = \mp \sqrt{D} \Delta_i L + c'' L, \quad \begin{array}{l} \text{при } i=1 \text{ знак минус,} \\ \text{при } i=2 \text{ знак плюс.} \end{array} \quad (1.15)$$

Здесь $\Delta_i F_0 = \left(m_i^2 \Delta_+ + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) F_0$, $i = 1, 2$,

$m_{1,2}^2 = [(c-2b) \pm \sqrt{D}]/(2d)$ — корни характеристического уравнения $dm^4 - (c-2b)m^2 + a = 0$; $D = (c-2b)^2 - 4ad$ — дискриминант этого уравнения.

2. Приведем основные разрешающие уравнения для случая изотропного тела. Предполагаем, что коэффициент сдвига μ это функция от z , а коэффициент Пуассона ν — функция трех координат.

В этом случае система (1.11), (1.12) преобразуется к виду

$$\frac{\partial^2 F}{\partial z^2} + \frac{(2+\nu)}{2\mu} \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} + \left(\frac{1}{\mu}\right)' \frac{\partial L}{\partial z} + \frac{1-\nu}{2\mu} \Delta_+ L = \frac{1-\nu}{2\mu} \chi - \frac{\nu}{2\mu} \varphi, \quad (2.1)$$

$$\Delta_+ F - \frac{1-\nu}{2\mu} \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} + \frac{\nu}{2\mu} \Delta_+ L = \frac{\nu}{2\mu} \chi - \frac{1-\nu}{2\mu} \varphi. \quad (2.2)$$

Рассмотрим запись разрешающих уравнений в переменных F_0, L (вводим $c(z) = [\mu(z)]^{-1}$)

$$F_0 = F + cL/2. \quad (2.3)$$

В случае изотропного пространства дискриминант $D=0$, корни характеристического уравнения равны $m_1^2 = m_2^2 = 1$ и уравнения (1.15) совпадают

$$2\Delta F_0 = c''L - c(\varphi - \chi). \quad (2.4)$$

В качестве второго разрешающего уравнения можно выбрать одно из системы (2.1), (2.2).

В частности, выбираем (2.2) и записываем его в переменных F_0, L

$$c(1-\nu)\Delta L = 2\Delta_+ F_0 - c[\nu\chi - (1-\nu)\varphi]. \quad (2.5)$$

Необходимо отметить, что функции F_0, L использовались ранее А. Е. Лявом для вывода общего решения осесимметричной деформации тела через одну бигармоническую функцию — функцию Лява.

В дальнейших исследованиях они не нашли широкого применения. Как видно из (1.15) использование этих функций облегчает нахождение и исследование решений для трансверсально изотропных тел.

Поддействуем оператором Δ на (2.5) и подставим значение ΔF_0 из (2.4), в результате получим уравнение относительно

$$\Delta[c(1-\nu)\Delta L] - c''\Delta_+ L = \Delta[c(1-\nu)\varphi - c\nu\chi] + \Delta_+[c(\chi - \varphi)].$$

В отсутствие массовых сил это уравнение по форме совпадает с уравнением, введенным В. П. Плевако [4]

$$\Delta[c(1-\nu)\Delta L] - c''\Delta_+ L = 0. \quad (2.6)$$

Физический смысл уравнения (2.6) виден из записи в форме

$$2\Delta[(1-\nu)(1-2\nu)^{-1} \operatorname{div} \mathbf{u}] = c''\sigma. \quad (2.7)$$

Здесь учтено, что ΔL можно выразить

$$\Delta L = 2\mu(1-2\nu)^{-1} \operatorname{div} \mathbf{u}.$$

Уравнение (2.7) является разрешающим [9-11] при построении общего решения в случае $\mu = \text{const}$ при помощи гармонического вектора и вспомогательной функции.

При $c'' \neq 0$ можно в качестве разрешающей функции использовать F_0 . Для этого выразим $L = (c'')^{-1} [2\Delta F_0 + c(\chi - \varphi)]$ из (2.4) и, подставляя L в (2.5), получим уравнение относительно F_0

$$c(1-\nu)\Delta\{(c'')^{-1} [2\Delta F_0 + c(\chi - \varphi)]\} = 2\Delta_+ F_0 + c[\nu\chi - (1-\nu)\varphi].$$

Если массовые силы отсутствуют, уравнение упрощается

$$c(1-\nu)\Delta[(c'')^{-1}\Delta F_0] = \Delta_+ F_0. \quad (2.8)$$

Перемещения в переменных F_0, L соответственно равны

$$u_{x,y} = \frac{\partial}{\partial x, y} \left[F_0 - \frac{L}{2\mu} \right]; \quad w = - \left[\frac{\partial F_0}{\partial z} + \frac{1}{2\mu^2} \frac{\partial}{\partial z} (\mu L) \right]. \quad (2.9)$$

Напряжения однородных уравнений через функции L и $\Phi_0 = 2\mu F_0$ выражаются формулами

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 (L - \Phi_0)}{\partial y^2}, \quad \sigma_{xz} = -\frac{\partial^2 L}{\partial x \partial z}, \quad \sigma_{zz} = \Delta_+ L,$$

$$\sigma_{yy} = \frac{\partial^2 L}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 (L - \Phi_0)}{\partial x^2}, \quad \sigma_{yz} = -\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial z}, \quad \sigma_{xy} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} (\Phi_0 - L).$$

3. Если в выражении тензора напряжений σ сферически трансверсально изотропной среды

$$\begin{aligned} \sigma_{rr} &= c_{11}\varepsilon_{rr} + c_{12}(\varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi}), & \sigma_{\varphi\varphi} &= c_{12}\varepsilon_{rr} + c_{22}\varepsilon_{\varphi\varphi} + c_{23}\varepsilon_{\theta\theta}, \\ \sigma_{\theta\theta} &= c_{12}\varepsilon_{rr} + c_{22}\varepsilon_{\theta\theta} + c_{23}\varepsilon_{\varphi\varphi}, & \sigma_{r\varphi} &= 2c_{44}\varepsilon_{r\varphi}, \\ \sigma_{r\theta} &= 2c_{44}\varepsilon_{r\theta}, & \sigma_{\theta\varphi} &= (c_{22} - c_{23})\varepsilon_{\theta\varphi}, \end{aligned}$$

оба коэффициента сдвига c_{44} , $2G = c_{22} - c_{23}$ функции только координаты r (остальные коэффициенты могут зависеть от трех переменных), то уравнения равновесия $\operatorname{div} \sigma = 0$ разделяются на уравнение, описывающее нормальное вращение (уравнение второго рода) и систему двух уравнений (решение первого рода). Ранее приведенный вывод [5, 6, 8] без изменений переносится на этот более общий случай, причем полученные формулы [8] полностью сохраняют свой вид.

Приведем разрешающие уравнения первого рода относительно ω -составляющей вектора u_r и потенциала F

$$\bar{D}\sigma + \Delta_*\tau = 2 \left\{ \frac{c_{12}}{r} \partial + \frac{c_{22} + c_{23}}{r^2} \right\} \omega + \frac{c_{22} + c_{23}}{r} \Delta_* F, \quad (3.1)$$

$$\bar{D}\left(\frac{\tau}{r}\right) + \frac{\tau}{r^2} = - \left\{ \frac{c_{12}}{r} \partial + \frac{c_{22} + c_{23}}{r^2} \right\} \omega - \left(\frac{c_{22} - c_{23}}{r^2} + \frac{c_{22}}{r} \Delta_* \right) F. \quad (3.2)$$

Здесь $\partial v = \frac{\partial}{\partial r} v$, $\bar{D}v = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v)$,

$\Delta_* v = \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} v \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} \right]$ — оператор Бельтрами,

$$\sigma = c_{11} \partial \omega + c_{12} \left[\frac{2\omega}{r} + \Delta_* F \right], \quad (3.3)$$

$$\tau = c_{44} \left[\omega + r^2 \partial \left(\frac{F}{r^2} \right) \right]. \quad (3.4)$$

Уравнения (3.1), (3.2) являются уравнениями равновесия, а (3.3), (3.4) уравнениями закона Гука для $\sigma_{rr} = \sigma$ и τ -потенциала компонент тензоров

$$\sigma_{r\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \tau = D_\theta \tau, \quad \sigma_{r\varphi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \tau = D_\varphi \tau.$$

Причем компоненты смещения $u_\theta = D_\theta F$, $u_\varphi = D_\varphi F$. Сложив (3.1) с удвоенным (3.2), получаем уравнение

$$\bar{D}\left(\sigma + \frac{2\tau}{r}\right) + \left(\Delta_* + \frac{2}{r}\right) \left(\tau + \frac{c_{22} - c_{23}}{r} F\right) = 0, \quad (3.5)$$

решение которого можно выразить через L , заменив

$$\sigma = \left(\Delta_* + \frac{2}{r}\right)L - \frac{2\tau}{r}, \quad \tau = -\partial L - \frac{(c_{22} - c_{23})}{r} F.$$

Тем самым получим систему трех уравнений: уравнения равновесия (3.2) и закона Гука (3.3), (3.4) относительно L , F , ω . Выражая ω из (3.4) через L и F

$$\omega = -\frac{1}{c_{44}} \left[\partial L + c_{44} \partial F + \frac{c_{22} - c_{23} - 2c_{44}}{r} F \right]$$

и подставляя в (3.3) и (3.2), получаем систему уравнений относительно L и F , аналогичную (1.11), (1.12).

Из формул для напряжения $\left(\Phi = [c_{23} - c_{22}]F, \tau = \frac{\Phi}{r} + \partial L \right)$

$$\sigma = \frac{2}{r^2} \Phi - \left[\Delta_* + \frac{2}{r} D \right] L, \quad \sigma_{r\theta} = D_\theta \tau, \quad \sigma_{r\varphi} = D_\varphi \tau,$$

$$\sigma_{\theta\varphi} = -D_\theta D_\varphi \Phi, \quad \sigma_{\varphi\varphi} = \left[D_\varphi^2 - \frac{1}{r} \partial \right] \Phi - D^2 L,$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \left[D_\varphi^2 - \frac{1}{r} \partial + \frac{\text{ctg } \theta}{r} D_\theta \right] \Phi - D^2 L$$

следует, что Φ и L являются компонентами тензора функции напряжений $\psi_{rr} = \Phi$, $\psi_{\varphi\varphi} = \psi_{\theta\theta} = -L$, у которого недиагональные члены равны нулю.

Рассмотрим более подробно изотропное тело. Разрешающая система уравнений

$$\Delta \left(\frac{L}{2\mu r^2} \right) + \frac{L}{r^2} \left[\frac{1}{r} \partial \left(\frac{1}{\mu} \right) - \frac{1}{2} \partial^2 \left(\frac{1}{\mu} \right) \right] + \Delta \left(\frac{F}{r^2} \right) - \frac{F}{\mu r^3} \partial \mu = 0, \quad (3.6)$$

$$\begin{aligned} \bar{D}(\partial L) - \frac{\nu}{1-\nu} \Delta_* L - \frac{2\mu}{1-\nu} \Delta_* F = \frac{-2}{(1-\nu)r} (\partial L + 2\mu \partial F) + \\ + \frac{2\nu}{(1-\nu)r^2} (L + 2\mu F) - \frac{2}{r} F \partial \mu \end{aligned} \quad (3.7)$$

заменой переменной $2\mu F = 2\mu F_0 - L$ сводится к

$$\Delta \left(\frac{F_0}{r^2} \right) = \frac{L}{2r} \partial \left[\frac{1}{r} \partial \left(\frac{1}{\mu} \right) \right] - \frac{F_0}{\mu r^3} \partial \mu, \quad (3.8)$$

$$\Delta L - \frac{2\mu}{1-\nu} \left(\Delta_* F_0 - \frac{2}{r} \partial F_0 + \frac{2\nu}{r^2} F_0 \right) = \frac{(1+\nu)L}{\mu r(\nu-1)} \partial \mu - \frac{2F_0}{r} \partial \mu. \quad (3.9)$$

Уравнения (3.8), (3.9) переходят в (2.4), (2.5) при $r \rightarrow \infty$. Коэффициент при L в (3.8) обращается в ноль, если $\mu = (cr^2 + c_1)^{-1}$, в частности, при $\mu = \text{const}$ $(F_0/r)^2$ — гармоническая, а L — бигармоническая функции. Если коэффициент при L в (3.8) не равен нулю, то систему можно свести к одному уравнению относительно F_0 , аналогичному (2.8).

В заключение приведем выражение смещений решения первого рода

$$u_{\theta,\varphi} = D_{\theta,\varphi} \left[F_0 - \frac{L}{2\mu} \right], \quad \omega = - \left[\partial F_0 + \frac{1}{2\mu^2} \partial(\mu L) \right].$$

Таким образом, для среды с рассмотренными выше неоднородностями решение выражается через две функции (решение первого и второго рода), которые удовлетворяют уравнениям в частных производных второго и четвертого порядков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гутман С. Г. Изв. ВНИИ гидротех., 1948, 37, 89—101.
2. *Hu Hai-chang* // Acta Sci. Sinica, 1953, 11, № 2, 145—151.
3. *Hu Hai-chang* // Acta Sci. Sinica, 1954, 12, № 3, 247—260.
4. Плевако В. П. // Прикл. мат. и мех., 35, вып. 1, 853—860.
5. Пуро А. Э. // Прикл. мат. и мех., 1974, 38, вып. 6, 1139—1144.
6. Пуро А. Э. // Канд. дис., Таллинн, 1975.
7. Раппопорт Р. М. // Прикл. мат. и мех., 1976, 40, вып. 5, 956—958.
8. Пуро А. Э. // Прикл. механика, 1980, 16, № 2, 40—44.
9. Boudet, R. // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, Ser. A, 1966, 263, № 19, 692—694.
10. Ломакин В. А. Теория упругости и однородных тел. М., Изд-во Моск. ун-та, 1976.
11. Бородачев А. Н. // Прикл. мат. и мех., 1987, 51, вып. 4, 611—615.

Калининградский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства

Поступила в редакцию
24/X 1988

A. PURO

MITTEHOMOGEENSETE KEHADE ELASTSUSTEORIA VÖRRANDITE ERALDAMINE

Võrrandid on eraldatud juhul, kui elastsuskoeffitsient on ristkoordinaadi z või sfäärilise koordinaadi r funktsioon ning Poissoni koeffitsient sõltub kõigest kolmest koordinaadist. Kehade transversaalse isotroopia korral on võrrandite eraldamine võimalik, kui mõlemad elastsuskoeffitsiendid on z -i või r -i funktsioonid. On eeldatud, et massijõudude vektoril on potentsiaal.

A. PURO

SEPARATION OF EQUATIONS OF NON-HOMOGENEOUS BODIES

The separation is carried out in cases when the coefficient of shear depends on the Decart coordinate z or radius r of the spherical system coordinates.

An analogical separation happens in the transversal isotropic body, when both coefficients of shear depend on z or r for the corresponding isotropy. It is presumed that mass forces have the potential.